

POMP 5

REF. : 1005



- UTILISATION** : Tuyau aplatissable pour refoulement d'eau, enroulable à plat.
Recommandé pour l'industrie, l'agriculture, Travaux Publics (pompes submersibles, drainages etc....)
- TUBE** : Caoutchouc synthétique noir lisse.
- ARMATURE** : 2 plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : SBR noir - Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30 °C + 80 °C
- STOCK** : 20 - 40 mètres → Ø 254 - 10 m pour Ø 305 et 400

Ø Int. (mm)	30	38	40	45	50	55	60	63	70	75
Ø Ext. (mm)	36	45	46	51	56	61	66	70	77	82
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	0.320	0.410	0.450	0.500	0.540	0.645	0.720	0.790	0.860	0.950

Ø Int. (mm)	80	90	102	114	127	150	203	254	305	400
Ø Ext. (mm)	87	97	110	120	134	158	211	263	315	415
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	1.000	1.180	1.350	1.380	1.600	1.910	3.300	4.360	6.060	8,000

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C