

### ASPIRAIR REF. : 2703



- UTILISATIONS** : Tuyau souple et léger pour aspiration de particules et poussières abrasives sèches.
- TUBE** : PARA Beige anti-abrasion, non conducteur.
- ARMATURE** : Plis synthétiques haute ténacité - Double spire acier + fil de cuivre.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir. Impression toile .Spirale demi saillante.
- MARQUAGE** : 2703 - ASPIRAIR
- TEMPERATURE** : - 20° + 70°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres.
- P. SERVICE** : 3 bars

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>102</b>	<b>110</b>
<b>Ø Ext.</b> (mm)	47	52	57	67	72	78	84	89	99	111	120
<b>Poids</b> (kg/m)	0.760	0.880	1.020	1.150	1.200	1.260	1.380	1.450	1.640	1.980	2.120
<b>R.Courb</b> (mm)	190	225	240	300	330	360	375	390	450	485	560
<b>Dépression</b>	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>200</b>								
<b>Ø Ext.</b> (mm)	135	160	210								
<b>Poids</b> (kg/m)	2.480	3.000	4.750								
<b>R.Courb</b> (mm)	610	690	-								
<b>Dépression</b>	0.6	0.4	0.2								

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C