

# Gaine de ventilation PVC

## Gaine de ventilation PVC

**AIR S.I**  
**REF. : 120**



- UTILISATIONS** : Ventilation industrielle d'air chargé de poussières, fibres, fumées, etc... Bonne tenue à la plupart des produits chimiques.
- TUBE** : PVC plastifié gris foncé lisse.
- ARMATURE** : Spire PVC antichoc.
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- MARQUAGE** : S.AIR + Ø + code de traçabilité
- STOCK** : 30 mètres jusqu'au Ø 152 mm.  
20 mètres jusqu'au Ø 180 mm.  
10 mètres jusqu'au Ø 300 mm.

Ø Int. (mm)	20	25	30	32	34	35	40	45	51	55	60	65	70	76
<b>Ep. Paroi (mm)</b>	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
<b>Poids (kg/m)</b>	0.140	0.170	0.200	0.218	0.235	0.240	0.280	0.360	0.450	0.490	0.540	0.590	0.640	0.690
<b>R.Courb. (mm)</b>	20	25	30	32	34	35	40	45	51	55	60	65	70	76
<b>Dépression</b>	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Ø Int. (mm)	80	90	102	110	120	125	130	140	152	160	180	203	250	300
<b>Ep. Paroi (mm)</b>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	2.0	2.0
<b>Poids (kg/m)</b>	0.780	0.830	0.980	1.100	1.200	1.250	1.300	1.500	1.700	1.920	2.200	2.400	3.000	3.600
<b>R.Courb. (mm)</b>	80	90	102	110	120	125	130	140	152	160	180	203	250	300
<b>Dépression</b>	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.2	0.1

Norme : ISO 1307