

AIRFIBER REF. : 145



- UTILISATIONS** : Gaine extrêmement flexible et compressible pour ventilation air chaud, air conditionné, agents chimiques, aspiration fumées, vapeurs, poussières, gaz etc...
- TUBE** : Tissu fibre de verre, enduit de PVC ignifugé auto extinguable.
- ARMATURE** : Spire métal plastifiée.
- TEMPERATURE** : - 20° C + 100° C - maximum 120 °C.
- NORME** : NF P92 503 - Classement M2
- STOCK** : 10 mètres.
(Ø 500 - 550 et 600 sur demande)

Ø Int. (mm)	40	50	60	70	75	80	90	102	110	120	127	130	140
Poids (kg/m)	0.110	0.120	0.140	0.160	0.175	0.195	0.200	0.240	0.270	0.295	0.315	0.325	0.350
R.Courb. (mm)	20	25	30	35	40	40	45	50	55	60	63	65	70

Ø Int. (mm)	152	160	180	203	225	254	305	356	406				
Poids (kg/m)	0.370	0.440	0.535	0.600	0.660	0.790	0.950	1.110	1.280				
R.Courb. (mm)	75	80	90	100	115	125	150	175	200				

Norme : NF P 92 503 - Classement : IGNIFUGE M2