

Conforme à la
Directive 2007/19/CE



PVC Alimentaire

GARDEN Antistatique REF. : 212F



- UTILISATIONS** : Aspiration et refoulement de produits alimentaires (vin, alcool 28°, certains produits chimiques, etc...) - Tuyau souple résistant aux agents atmosphériques.
- TUBE** : PVC alimentaire translucide lisse.
- ARMATURE** : Spire PVC blanche antichoc + fil de masse
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- STOCK** : 30 mètres
- MARQUAGE** : Ø + logo alimentarité + code de traçabilité

Ø Int. (mm)	30	32	35	38	40	45	51	55	60	65	70	76	80
Ep. Paroi (mm)	3.3	3.3	3.3	3.7	3.8	4	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6	5.2	5.3
P.S. à 20°C (Bar)	8	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	5
Poids (kg/m)	0.380	0.410	0.490	0.540	0.570	0.690	0.820	0.900	0.950	1.060	1.210	1.400	1.570
R.Courb. (mm)	150	160	175	190	200	225	255	275	300	325	350	380	400
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Ø Int. (mm)	90	102	110	120	152								
Ep. paroi (mm)	6	6.1	6.1	6.4	7.8								
P.S. à 20°C (Bar)	5	5	5	4	3								
Poids (kg/m)	1.850	2.200	2.530	2.820	4.300								
R.Courb. (mm)	450	510	550	600	760								
Dépression	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6								

Norme : ISO 1307 - Directive 2007/19/CE

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C