

Feuille caoutchouc

Feuille caoutchouc

NITRILE Noir Spécial Gaz REF. : P518



CARACTERISTIQUES	:	Caoutchouc spécial joints pour l'alimentation en gaz, accessoires de conduites gaz. Etanchéité pour gaz et hydrocarbures liquides. Résistance à l'essence et à l'essence sans plomb. Norme DIN 3535/1, H2-15/+80°C, DIN -DVGW NG 5111 AQ 1566 DIN-EN 549, DIN-DVGW NG 5112 AQ 1255, DIN-DVGW NG 5113 AQ 7114
QUALITE	:	N.B.R. Noir
DURETE	:	80 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 15 + 80° C
DENSITE	:	1.35 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	13 (N / mm ²)
ALLONGEMENT	:	180 %

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	INTEMPERIES	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC.	ABRASION
Non	Non	Moyenne	Moyenne	Bonne	Moyenne	Très Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		
LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2		Ep. 3 à 12		Ep. 15 à 20	
	20 mètres +/- 5 %		10 mètres +/- 5 %		5 mètres +/- 5 %	
LARGEUR (mm)	1400 +/- 2%					