

**BUTYL**  
**REF. : 1023**

<b>CARACTERISTIQUES</b>	:	Caoutchouc Butyl de qualité. Résistant aux intempéries, à la chaleur et excellentes caractéristiques diélectrique. Bon amortissant et faible perméabilité à l'air.
<b>QUALITE</b>	:	I.I.R.
<b>COULEUR</b>	:	Noir
<b>DURETE</b>	:	70 +/- 5 shore A
<b>TEMPERATURES</b>	:	- 30 + 150° C
<b>DENSITE</b>	:	1.30 +/- 5 (g/cm <sup>3</sup> )
<b>RESISTANCE RUPTURE</b>	:	85 (N / cm <sup>2</sup> )
<b>ALLONGEMENT</b>	:	250 %
<b>INDICE ABRASION</b>	:	373 mm <sup>3</sup>

**RESISTANCES CHIMIQUES**

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROCARBURES	ABRASION
Excellent	Excellent	Excellent	-	-	-

**DIMENSIONS ET TOLERANCES**

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 12	Ep. 15 à 20
	20 mètres +/- 5 %	10 mètres +/- 5 %	5 mètres +/- 5 %

LARGEUR (mm)	1400 +/- 2%
--------------	-------------