

EPDM Eau Potable

REF. : E628



CARACTERISTIQUES	:	Spécial pour joints eau potable, ballons d'eau chaude, agréé ACS et KTW.
QUALITE	:	100 % EPDM noir. Vulcanisé au peroxyde.
DURETE	:	70 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 40 + 120° C
DENSITE	:	1.12+/- (g/cm3)
RESISTANCE RUPTURE	:	11 (N/mm2)
ALLONGEMENT	:	250 %
INDICE ABRASION	:	-

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPERIE
Très bonne	Très bonne	Très bonne	Non	Non	Bonne	Très bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 et 2	Ep. 3 à 6	Ep. 8 et 10
	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%	5 mètres +/- 5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			

LARGEURS	1400 mm +/- 5%
----------	----------------