

Feuille caoutchouc

Feuille caoutchouc

GARNISSAGE TAMBOUR Adhésivé REF 1030R



CARACTERISTIQUES	:	Caoutchouc NR-SBR Rouge. Bonne résistance à l'abrasion.
DURETE	:	40 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 40 + 70° C
DENSITE	:	1.06 +/- 5 (g/cm3)
RESISTANCE RUPTURE	:	160 (N / cm2)
ALLONG. RUPTURE	:	600 %
INDICE ABRASION	:	110 mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION
Non recommandé	Moyen	Bon	Non recommandé	Non recommandé	Très Bon

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 12	Ep. 15 à 20
	20 mètres +/- 5 %	10 mètres +/- 5 %	5 mètres +/- 5 %

LARGEURS	1400 +/- 2 %
----------	--------------

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.