

NITRILE Noir

Sans Plomb

REF. : P534



CARACTERISTIQUES	:	Caoutchouc de haute qualité, très bonnes propriétés mécaniques - Excellente résistance aux huiles, à l'essence (30% aromatique) et essence Sans Plomb. Très bonne tenue aux acides, alcalis ...
QUALITE	:	N.B.R. Noir
DURETE	:	60 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 20 + 80° C
DENSITE	:	1.19 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	11 (N / mm ²)
ALLONGEMENT	:	400 %
INDICE ABRASION	:	189 mm ³ (10N)

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	INTEMPERIES	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC.	ABRASION
Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		
LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2		Ep. 3 à 12		Ep. 15 à 20	
	20 mètres +/- 5 %		10 mètres +/- 5 %		5 mètres +/- 5 %	
LARGEUR (mm)	1400 +/- 2%					