

SODIREX PLUS REF : 1003RVKS



CARACTERISTIQUES	:	Feuille anti-abrasive préencollée, très haute résistance avec une élasticité à 70%. Utilisation principale : cabines de sablage et pour toutes autres utilisations abrasives.
QUALITE	:	N.R. - S.B.R haute qualité
COULEUR	:	Rouge
DURETE	:	40 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 40 + 70° C
DENSITE	:	1.01 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	16 (N / cm ²)
ALLONGEMENT	:	600 %
INDICE ABRASION	:	110 mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	INTEMPERIES	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROCARBURES	ABRASION
Moyen	Moyen	Moyen	Bonne	Médiocre	Médiocre	Excellente

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS	6	8 et 10	12 et 15	20 et 25
	± 0,5 mm	± 0,7 mm	± 0,8 mm	± 5%
Suivant Normes	DIN ISO 3302 ST2			
LONGUEURS (m)	Ep. 6 à 10		Ep. 12 à 25	
	10 mètres +/- 5 %		5 mètres +/- 5 %	
LARGEUR (mm)	1400 +/- 40 mm			