

FORAGOM - PU REF. : 1041

Nouveau



- UTILISATIONS** : Tuyau de refoulement d'EAU POTABLE, autoportant, pour pompes submersibles dans les puits jusqu'à 250m de profondeur. Grande flexibilité, facile à manipuler et à enrouler. Système de raccords Inox AISI 316 coniques, facile à monter et à démonter. Anticorrosion, anticalcaire, anti-vibration, garantie 5 ans.
- TUBE INTERIEUR** : Polyuréthane bleu lisse, renforcé de fils polyester haute
- REVETEMENT** : Polyuréthane bleu lisse
Pourvu de fils d'encrage pour câbles électriques
- NORMES** : NSF - 61, KTW/DVGW, W270
- Temp. de service** : - 40° + 50 °C
- STOCK** : rouleau de 200 mètres.- Possibilité jusqu'à 500 m selon Ø

Sur demande

Ø int. (mm)	51	76	102	125	152
Ø int. (pouce)	2"	3"	4"	5"	6"
P. de rupture (bar)	57	57	57	57	57
Expansion maxi (%)	15	15	15	15	15
Rés. Traction (Kg)	4.000	7.000	12.000	15.000	20.000
Poids (kg/m)	0.570	0.980	1.400	2.000	2.061

Norme : ISO 1307

P.L.N.E coef 3 à 20°C

Produits associés

Embouts et
Montages spéciaux



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

09/22