

Refoulement d'eau PVC

Refoulement d'eau PVC

WATERFLAT[®] H REF. 312



- UTILISATIONS** : Tuyau atoxique, très maniable pour refoulement d'eau et autres produits liquides (P.S. pouvant atteindre 14 bar)
Pour l'irrigation en agriculture, pour l'industrie, les travaux publics...
Enroulable à plat
- TUBE INTERIEUR** : PVC/PU noir lisse, renfort intérieur en fibre polyester imputrescible
- REVETEMENT** : PVC plastifié rouge, aspect strié, résistant au vieillissement et à l'abrasion
- TEMPERATURE** : - 10° + 60°C
- NORME** : ISO 8029 et ISO 7751
- STOCK** : 50 - 100 mètres
- MARQUAGE** : WATERFLAT H + Ø + code de traçabilité
- ALLONGEMENT** : +/- 7%
- DILATATION** : +/-10%

Option : noir sur demande



Ø Int. (mm)	40	45	51	55	63	70	76	90	102	125	152
Ep. Paroi (mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.2	3.8
P.S. (Bar)	14	14	12	12	12	12	12	10	10	8	5
Poids (kg/m)	0.440	0.480	0.550	0.580	0.750	0.840	0.880	1.150	1.325	1.625	2.450

Normes : ISO 8029 et 7751

Largeur Tuyaux à plat							
Diamètres	40	45	51	55	63	70	76
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	110	120
Diamètres	90	102	125	152			
Largeur à plat / mm	145	160	200	240			

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

09/18