

METALPRESS-OIL REF. : 6590



- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration et refoulement à usage industriel, résistant aux Hydrocarbures et huiles Hydrauliques.
Résistance à l'AUS 32 (Urée), AdBlue et Biodiesel
- TUBE** : Mélange spécial de PVC souple, résistant aux huiles et hydrocarbures industriels - Bonne résistance aux produits chimiques.
- ARMATURE** : Spire acier galvanisé, noyée dans la première couche et renforcé par une maille de fils polyester.
- REVETEMENT** : Mélange spéciale de PVC souple, Lisse, résistant aux huiles et hydrocarbures industriels
Bonne résistance aux agents atmosphériques.
- TEMPERATURE** : - 20° C + 70° C.
- STOCK** : 30 mètres

Ø Int. (mm)	20	25	32	35	38	40	45	50	60	63	75	90	102
Ø Ext. (mm)	28	35	42	47	51	53	58	64	74	77	92	107	119
Poids (kg/m)	0.475	0.680	0.800	1.100	1.200	1.220	1.400	1.600	2.000	2.100	2.900	3.500	4.000
P.S. (Bar)	12	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	8	8
R. Courbure/ mm	60	70	80	115	125	130	140	150	180	190	210	250	300
Dépression	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C