

TRANSMETAL® PU OLIVE OIL


Réf.: 601



ø Int. (mm)	40	45	51	60	63	70	76	80	90	102	120	127	152
Ep. Paroi (mm)	4,8	4,9	5,4	6	6,1	6,1	6,5	6,5	7	7	8	8	10
P.S. à 20 °C	9	9	7	6	5	5	5	4	4	3	3	3	2,5
Poids (Kg/m)	0,950	1,150	1,300	1,750	1,900	2,100	2,250	2,500	2,900	3,650	4,300	4,600	6,500
R. Coub (mm)	80	90	100	120	130	140	150	160	180	200	240	250	300

Tuyau pour passage d'huiles végétales (olive, tournesol, soja, etc.) et tous les produits nécessitant le simulant **D2**

Autres caractéristiques et ø : Voir réf.600

- Tube intérieur** : P.V.C alimentaire translucide vert lisse + couche de PU (0.5 mm) **SANS PHTALATES** renforcé d'une spire acier galvanisé,
- Revêtement** : P.V.C alimentaire translucide vert lisse **SANS PHTALATES** renforcé d'une spire acier galvanisé,
- Température** : -20° +80°C.
- Dépression** : 0,9
- P.L.N.E** : Coef. 3 à 20°C.
- Norme** : OE 1935/2004 et UE 10/2011
- Marquage** : TRANSMETAL PU OLIVE Ø +  + code de traçabilité

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

Autres épaisseurs, couleurs et caractéristiques sur demande.

10/22