

**Nouveau****TRANSMETAL[®] NT****Réf. 602****UTILISATIONS**

: Tuyau flexible pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, jus de fruits, bière, vinaigre...) **sans migration de phtalates jusqu'à 50° d'alcool à 40°C maxi** suivant simulant alimentaire A,B,C et D1 . Convient également pour pompes à vide, usage industriel, agricole, assainissement, plaisance ...

TUBE INTERIEUR

: PVC alimentaire translucide lisse **SANS PHTALATES**, renforcé d'une spire acier galvanisé

TEMPERATURE

: - 10° C + 60° C.

DEPRESSION (mH2o)

: 9

REGLEMENTATION

: (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE) - IANESCO

CONDITIONNEMENT

: couronne de 30 m

Ø 80 et Ø 102 - Longueur droite équipée ou sertie sur demande

Ø Int. (mm)	20	25	30	32	35	38	40	45	50	60
Ep. Paroi (mm)	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.4	4.4	4.6	4.6
P.S. à 20°C (Bar)	7	6	6	6	6	6	5	5	5	4
Poids (kg/m)	0.365	0.470	0.540	0.640	0.665	0.735	0.835	0.990	1.110	1.290
R. Courb. (mm)	35	44	55	60	65	70	75	85	90	110
Ø Int. (mm)	63	70	76	80	90	102	110	120	127	152
Ep. Paroi (mm)	4.6	5	5.6	5.6	5.6	6.0	6.0	7.0	7.0	7.5
P.S. à 20°C (Bar)	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2
Poids (kg/m)	1.375	1.800	2.000	2.215	2.365	2.930	3150	4020	4180	5410
R. Courb. (mm)	115	120	130	140	160	180	195	215	220	270

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C ≤ Ø 90 et Coef 2,5 ≥ Ø 102



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

01/21