


Tuyau PVC Alimentaire



Tuyau PVC Alimentaire

TRANSVIN[®] A.G
REF. : 242



jusqu'à 50% d'alcool à 40° C maxi

- UTILISATION** : Tuyau souple pour aspiration et refoulement de produits alimentaires (vin, bière, vinaigres, alcool jusqu'à 50% et certains produits chimiques...) Tuyau résistant aux agents atmosphériques.
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse Sans PHTALATES, renforcé d'une spire PVC rouge antichoc et AUTO-GLISSANTE.
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- MARQUAGE** : TRANSVIN SPH + Ø + logo alimentarité + code de traçabilité.
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- STOCK** : 25 mètres

Ø Int. (mm)	40	51	60	70	80	102	120
Ep. Paroi (mm)	4.3	5.0	5.2	5.8	6.0	7.2	7.4
P.S. à 20°C (Bar)	8	8	7	6	5	4	4
Poids (kg/m)	0.685	1.020	1.260	1.615	1.870	2.700	3.320
R.Courb. (mm)	200	250	300	350	400	510	600
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C



Réf. Tuyau + V
Lie de Vin



Réf. Tuyau + T
Translucide

Toutes nos références peuvent se fabriquer en Lie de Vin ou Translucide suivant Quantité