

SPECIAL TONNES A LISIER

TRANSLIQUID Vert Super Elastic Lisse REF. : 214



- UTILISATIONS** : Tuyau Super Elastic spécialement indiqué pour les basses températures - Aspiration/refoulement tonnes à lisier, usages agricole et industriel, . . Résistant aux agents atmosphériques et à divers produits chimiques.
- TUBE INTERIEUR** : PVC VERT lisse, renforcé d'une Spire PVC verte antichoc recouverte d'une couche transparente favorisant son utilisation à basses températures
- TUBE EXTERIEUR** : Tube **lisse** pour favoriser l'hygiène lors de son utilisation ainsi que le montage des colliers
- TEMPERATURE** : - 25°C + 60°C
- CONDITIONNEMENT** : 50 m jusqu'au Ø 76 - 30 m Ø 100 - 20 m jusqu'au Ø 150 et 10 m en Ø 200
- MARQUAGE** : Ø + code de traçabilité

Ø Int. (mm)	19	25	32	38	40	45	51	60	76
Ep. Paroi (mm)	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.1	4.3	4.5
P.S. à 20°C (Bar)	6	6	5	4	4	4	4	4	4
Dépression (mH ₂ O)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Rayon Courbure (mm)	60	75	95	120	120	135	150	180	225
Poids (kg/m)	0.290	0.395	0.489	0.630	0.660	0.738	0.866	0.960	1.575

Norme : ISO 1307 -

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C