

Usage: Multiples applications.

Cas général: Utilisation des raccords à verrou (jonction) pour installation mobile.

Utilisations des boîtes sans verrou pour installation fixe

Conformes à la Norme NF E 29-572 / NF EN 14420-8

DOUILLE ANNELEE avec verrou - ALUMINIUM				
Ø			Ø	
20 - 25*		Réf.: RSA	80 - 75*	
25 - 30*			80 - 80*	
32 - 35*			80 - 90*	
40 - 40*			100 - 100*	
40 - 45*			100 - 105*	
50 - 50*			100 - 110*	
50 - 55*			150 - 152	
65 - 70*				
JONCTION à Douille avec verrou - ALUMINIUM				
Fileté MALE Gaz	Ø	Fileté FEMELLE Gaz		
	20* - 3/4"		Réf.: RFAV	
	25* - 1"			
	32* - 1" 1/4			
	40* - 1" 1/2			
	50* - 2"			
	65* - 2" 1/2			
	80* - 3"			
	100* - 4"			
BOITE à Douille sans verrou - ALUMINIUM				
Fileté MALE Gaz	Ø	Fileté FEMELLE Gaz		
	20* - 3/4"		Réf.: RFA	
	25* - 1"			
	32* - 1" 1/4			
	40* - 1" 1/2			
	50* - 2"			
	65* - 2" 1/2			
	80* - 3"			
	100* - 4"			
JONCTION DOUBLE avec verrou (réduction)	BOUCHON avec verrou + Chainette	JOINT Symétrique		
			Ø	
			50 - 40*	20*
			65 - 40*	25*
			80 - 50*	32*
			80 - 65*	40*
			100 - 50*	50*
			100 - 65*	65*
100 - 80*	80*	Ø		
100 - 80*	100*	20*		
		25*		
		32*		
		40*		
		50*		
		65*		
		80*		
		100*		