

PROFIL DELTA REF : DD



UTILISATION : Les défenses de quai DELTA antichoc sont utilisées dans tous les entrepôts, quais de chargement, quai d'accostage, bateaux etc ...
Assurant une protection efficace des tous les matériels et infrastructures.

QUALITE : Caoutchouc **E.P.T**, noir (Blanc sur demande)

CARACTERISTIQUES : Bonne résistance à l'abrasion, déchirement, chocs et UV

Stock(*)

➔ Coupes biseautées et autres longueurs sur demande.

Réf,	Dimensions <i>mm</i>	Ep, Base <i>+/- 1 mm</i>	Longueur <i>mètre</i>	Poids kg/Lg <i>+/- 5%</i>	Ø perçages		Axe du Bord <i>mm</i>	Entraxe <i>mm</i>
					<i>A</i>	<i>A + B</i>		
DD040	40 x 22*	5	25	15	FIXATION PAR COLLAGE			
DD060	60 x 52*	8	20	35	12	7 - 12	30	275
DD080	80 x 70*	14	20	60	18	9 - 15	30	300
DD080	80 x 70*	14	5	15	18	9 - 15	30	300
DD110	110 x 95*	19	5	30	26	13 - 21	40	325
DD150	150 x 130*	28	5	60	28	15 - 24	50	350

