

ABRATECH 10 REF. : 2712 - 2713



Réf : 2712

- UTILISATIONS** : Tuyau pour transport **hydraulique** de liquides corrosifs et de matières abrasives ; **voie humide** : plâtre, craie, béton, charbon, morceaux de verre, bauxite, cendres...
- TUBE INTERIEUR** : **PARA beige**, résistant à l'usure, non conducteur, renforcé de plis textiles haute ténacité - Spire acier galvanisée.
- REVETEMENT** : **CR noir**, ondulé, conducteur ; de grande résistance à l'abrasion, à l'huile, au vieillissement et à l'eau de mer. Impression toile.
Couleur marquage : rouge

Réf : 2713NV

- UTILISATIONS** : Tuyau pour transport **pneumatique et hydraulique, voie sèche et voie humide** de matières abrasives : ciment, gros sable, silice, grains, copeaux de bois, quartz, verre brisé, graviers...
- TUBE INTERIEUR** : **NR/BR/SBR noir** antistatique, résistant à l'abrasion renforcé de plis textiles haute ténacité - Spire acier galvanisée.
- REVETEMENT** : **EPDM noir**, ondulé, conducteur ; de grande résistance à l'abrasion, au vieillissement et à l'eau de mer. Impression toile.
Couleur marquage : jaune
- TEMPERATURE** : -35° + 70°C - **P.S** 10 Bars
- STOCK** : Coupe : + 10%
- Sur demande :**
Réf. 2714 : NBR blanc, antistatique, résistant aux huiles - qualité alimentaire.
Réf. 2715 : CSM/Hypalon noir, non conducteur.

Ø Int. (mm) 2712-2713NV	51	63,5	76	82	90	102	127	152	203	254	305	355	405
Ø Ext. (mm)	75	88	116	116	133	134	162	190	243	294	349	406	458
R.Courb. (mm)	300	300	350	400	500	500	650	750	1750	2000	2500	3000	3500
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Poids (kg/m)	3.000	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000	12.000	14.000	18.000	22.000	28.000	37.000	47.000
Conditionnement	40m	40m	40m	40m	40m	40m	20m	20m	12m	12m	12m	12m	12m

Norme ISO 1370

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C



DEMI-COQUILLES ALU POUR TUYAU ABRATECH PERCAGE DIN 2576—PN10								
Ø int. (mm)	51	63	76/82	90/102	127	152	203	254
Poids (kg/m)	0,450	2,000	2,000	2,500	3,000	4,000	5,000	9,000

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

05/19