

VITON® A

Réf. : 1033



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----

Découpe sur la longueur à partir de 1 mètre

VITON® A, noir de haute qualité. Taux de fluor 66%. Excellente résistance aux hautes températures, très bonne résistance aux acides, alcalis, ozone et aux fortes agressions chimiques.

Aspect : 2 faces lisses

Norme(s) : Qualité A - VITON CHEMOUR

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
70 +/- 5 Shore A	-20 +250 °C	1,84 +/- 5 g/cm ³	6 N/mm ²	200 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Très Bonne	Très Bonne	Très Bonne	Très Bonne	—	—

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 10	Ep. 12
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8		5 ou 10 mètres +/-5%	5 mètres +/- 5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2				ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------