

NITRILE Noir
Spécial gaz - 80 shore

Réf. : P518



Épaisseur (mm)	1	2	2,5	3	4	5	6
----------------	---	---	-----	---	---	---	---

NBR, Noir. Caoutchouc spécial pour joints et accessoires utilisés dans l'étanchéité des tuyaux et raccords transportant des gaz et des hydrocarbures

Normes : DIN - EN 549 / DIN - EN 682

Aspect : 2 faces lisses

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
80 +/- 5 Shore A	-15 +80 °C	1,35 +/- 5 g/cm ³	10 N/mm ²	150 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyenne	Bonne	Bonne	Très Bonne	Bonne	—	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1	2 à 4	5 et 6	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 6
	± 0,2	± 0,3	± 0,4		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------