

NITRILE Noir

80 Shore

Réf. : P9548



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----

NBR, Noir. Pour sollicitation mécanique moyenne.

Aspect : 2 faces lisses - talquées

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
80 +/- 5 Shore A	-20 +70 °C	1,55 +/- 5 g/cm ³	5 N/mm ²	200 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Moyenne	Bonne	Moyenne	Non	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2				ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------