

NITRILE Noir

50 Shore

Réf. : P9639



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	15
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----

NBR, Noir, pour sollicitations mécaniques moyennes. Non recommandé pour les huiles aromatiques.

Aspect : 2 faces lisses - talquées

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
50 +/- 5 Shore A	-10 +70 °C	1,29 +/- 5 g/cm ³	5 N/mm ²	350 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Moyenne	Bonne	Non	Non	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	15	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10	Ep.15
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%	5 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2					ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------