

EPDM Noir

Eau potable

Réf. : E2514



ACS
WRAS
W270

FEUILLES CAOUTCHOUC

Épaisseur (mm)	2	3	4	5	6	8	10
----------------	---	---	---	---	---	---	----

EPDM, Noir. Spécial pour joints eau potable, ballons d'eau chaude...Très bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
Vulcanisé au soufre.

Aspect : 2 faces lisses

Norme(s) : agréé ACS WRAS et W270
DIN EN 681-1

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
67 +/- 5 Shore A	-30 +90 °C	1,08 +/- 5 g/cm ³	9 N/mm ²	200 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Bonne	Bonne	Non	Non	Moyenne	Très Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	2 et 3	4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 et 2	Ep. 3 à 10
	± 0,3	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 5%
---------	----------------