

EPDM Noir

50 Shore

Réf. : E4580



Épaisseur (mm)	1	2	3	4	5	6	8
----------------	---	---	---	---	---	---	---

EPDM, Noir. Caoutchouc high-grade, vulcanisé au soufre. Très bonne résistance aux intempéries, à l'ozone, et aux alcalis.

Aspect : 2 faces lisses

Norme(s) : conforme aux différentes normes automobiles, par exemple VW 2.8.1.G70

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
50 +/- 5 Shore A	-50 +100 °C	1,04 +/- 5 g/cm ³	8 N/mm ²	500 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Bonne	Très Bonne	Non	Non	Moyenne	Très Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1	2 à 4	5 à 6	8	LONGUEURS (m)	Ep. 1 et 2	Ep. 3 à 8
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------