

**EPDM 80 Shore**

**Réf. : E9575**



Épaisseur (mm)	1	2	3	4	5	8	10	15
----------------	---	---	---	---	---	---	----	----

**EPDM**, Noir high-grade. Vulcanisé au soufre. Très bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.

**Aspect** : 2 faces lisses - talquées

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
80 +/- 5 Shore A	-40 +100 °C	1,32 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	5 N/mm <sup>2</sup>	200 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Bonne	Très Bonne	Non	Non	Moyenne	Très Bonne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1	2 à 4	5 et 6	8 et 10	15	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10	Ep. 15
		± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		± 0,8		20 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2						ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------