

## EPDM

Réf. : GREEN EVO STAR®



Épaisseur (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10
----------------	---	---	---	---	---	---	---	----

**EPDM**, Noir. High-grade. Polymère biosourcé. Formulation à teneur réduite en CO2. Polymérisation sans nitrosamine. Niveau d'oxyde de zinc très réduit. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone polymérisation.

**Aspect** : 2 faces lisses

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
--------	-------	---------	----------	---------	-----------

65 +/- 5 Shore A	-30 +100 °C (pointe 120°C)	1,23 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	9 N/mm <sup>2</sup>	450 %	— mm <sup>3</sup>
------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------	-------	-------------------

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Bonne	Très Bonne	Non	Non	Non	Très Bonne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 et 2	Ep. 3 à 10
	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 mm +/- 5%
---------	----------------