

## SODIREX 50

Noir

Réf. : 1003N



Épaisseur (mm)	BAVETTES DECOUPEES - Largeur (mm)						Rouleaux
	100	125	150	200	250	300	M <sup>2</sup>
6 (lg 20 m)	—	—	—	—	—	—	X
8 (lg 20 m)	X	X	X	X	X	X	X
10 (lg 20 m)	X	X	X	X	X	X	X
15 (lg 10 m)	X	X	X	X	X	X	X
20 (lg 10 m)	X	X	X	X	X	X	X

Autres largeurs sur demande

**NR-SBR, Noir.** Bonne résistance aux acides, à l'usure et à l'abrasion.

**Aspect :** 2 faces lisses

### DURETÉ

### TEMP.

### DENSITÉ

### R. RUPT.

### ALLONG.

### I. ABRAS.

60 +/- 5 Shore A

-10 +70 °C

1,26 +/- 5 g/cm<sup>3</sup>

7 N/mm<sup>2</sup>

350 %

130 mm<sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

#### OZONE

#### ACIDES

#### ALCALIS

#### HUILES

#### HYDROC

#### ABRASION

#### INTEMPER.

Non

Bonne

Bonne

Non

Non

Bonne

Non

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	6 à 10	12 et 15	20	LONGUEURS (m)	Ep. 6 à 10	Ep. 12 et 20
		± 0,7	± 0,8		± 1	
Suivant Normes	ISO 3302 ST2					

LARGEUR	1500 mm +/- 2%
---------	----------------