

SODIREX Plus

60 Shore

Réf. : 1003N VKS



Épaisseur (mm)	6	8	10	12	15	20	25
----------------	---	---	----	----	----	----	----

SBR, Noir. Caoutchouc High-grade, anti-abrasion. Antistatique
Résistance selon ASTM D 991 < 1 méga Ohm*cm - Excellente élasticité - Vulcanisé au soufre

Aspect : 1 face pré-adhésivée

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
60 +/- 5 Shore A	-30 +70 °C	1,13 +/- 5 g/cm ³	15 N/mm ²	400 %	120 mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Bonne	Non	Non	Très Bonne	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	6	8 et 10	12 et 15	20 et 25	LONGUEURS (m)	Ep. 6 à 10	Ep. 12 à 25
	± 0,5	± 0,7	± 0,8	± 5%		10 mètres +/-5%	5 mètres +/- 5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 40 mm
---------	-------------------