

## SODIREX 45

Rouge

Réf. : 1003R



Épaisseur (mm)	BAVETTES DECOUPEES - Largeur (mm)						Rouleaux
	100	125	150	200	250	300	M <sup>2</sup>
6 (lg 20 m)	—	—	—	—	—	—	X
8 (lg 20 m)	X	X	X	X	X	X	X
10 (lg 20 m)	X	X	X	X	X	X	X
15 (lg 10 m)	X	X	X	X	X	X	X
20 (lg 10 m)	X	X	X	X	X	X	X

Autres largeurs sur demande

**NR-SBR**, Rouge. Bonne résistance aux acides, à l'usure et à l'abrasion

**Aspect** : 2 faces lisses.

### DURETÉ

### TEMP.

### DENSITÉ

### R. RUPT.

### ALLONG.

### I. ABRAS.

45 +/- 5 Shore A    -20 +70 °C    1,20 +/- 5 g/cm<sup>3</sup>    12 N/mm<sup>2</sup>    500 %    120 mm<sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

#### OZONE

#### ACIDES

#### ALCALIS

#### HUILES

#### HYDROC

#### ABRASION

#### INTEMPER.

Non

Bonne

Bonne

Non

Non

Bonne

Non

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	6 et 10	12 et 15	20	LONGUEURS (m)	Ep. 6 à 10	Ep. 12 et 20
		± 0,7	± 0,8		± 1	
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1200 mm +/- 2%
---------	----------------