

SODIREX Plus 40 Shore

Réf. : 1003R VKS



Épaisseur (mm)	6	8	10	12	15	20	25
----------------	---	---	----	----	----	----	----

NR, Rouge. Caoutchouc high-grade anti-abrasion. Excellente élasticité et propriétés mécaniques.
Vulcanisé au soufre

Aspect : 1 face pré-adhésivée

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
40 +/- 5 Shore A	-40 +70 °C	1,06 +/- 5 g/cm ³	16 N/mm ²	600 %	110 mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Bonne	Non	Non	Très Bonne	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	6	8 et 10	12 et 15	20 et 25	LONGUEURS (m)	Ep. 6 à 10	Ep. 12 à 25
		± 0,5	± 0,7	± 0,8		± 5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2				ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 mm +/- 40 mm
---------	-------------------