

PARA Beige

Réf. : A560



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

NR, Caoutchouc naturel beige de haute qualité possédant d'excellentes propriétés mécaniques, abrasives, élastiques et amortissantes. Vulcanisé au soufre

Applications : Découpe de joints et rondelles, confection de bavettes, manchettes, protection de cabine de sablage et grenailage...

Aspect : 2 faces lisses

Compression Set DIN ISO 815 : 25 % (22 h à 70 °C)

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
40 Sh A \pm 5	-50 +70 °C	-1,06 g/cm ³ \pm 5	18 N/mm ²	600 %	110 mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Bonne	Non	Non	Bonne	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 6	Ep. 8 à 20
	\pm 0,2	\pm 0,3	\pm 0,4	\pm 0,7	\pm 0,8	\pm 1		20 m +/-5%	10 m +/-5%	5 m +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2					ISO 3302 ST2				

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------