

ASPIROIL® 10

Réf. : 2910



ø Int. (mm)	19	25	30	32	35	38	40	42	45	50	55	60	63	70	76	80	90	102	127	150
Ø Ext. (mm)	31	35	41	43	46	51	52	53	56	61	67	71	76	83	90	93	104	114	145	168
P.S. à 20 °C	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Poids (Kg/m)	0,729	0,734	0,981	1,062	1,138	1,315	1,468	1,489	1,540	1,549	1,825	2,048	2,213	2,741	3,087	3,114	3,763	3,796	6,849	7,207
Rayon courbure (mm)	85	115	135	145	155	170	180	185	200	230	245	270	285	315	345	355	400	455	700	840

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres (Ø203 et Ø254 mm sur demande)

Tuyau caoutchouc pour aspiration / refoulement de produits hydrocarbures jusqu'à 50 % d'aromatiques, huiles industrielles, minérales et huiles hydrauliques à base d'huile minérale.

- Tube intérieur** : NBR noir lisse antistatique
- Armature** : Spire acier + plis synthétiques + fil de masse
- Revêtement** : NBR noir impression toile
- Marquage** : ASPIROIL 10 BAR - EN 12115 - Ω - WL - ANNEE

Température

-20° +80°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C