

COLOR-FLEX NBR

Réf. : 2806



Ø Nominal (mm)	32	35	40	45	50	55	65	70	75	90	100
Ø Int. (mm)	32.5	34.5	38.5	45.0	50.8	54.3	63.5	69.3	76.0	89.3	102.0
Ø Ext. (mm)	37.5	40.0	53.5	62.5	67.5	69.5	79.5	85.5	94.0	110.8	123.0
P.S. (bar)	8	8	8	8	8	8	6	6	6	5	5
Poids (Kg/m)	0,650	0,750	0,898	1,046	1,226	1,396	1,650	1,760	1,900	2,598	2,913
Rayon de courbure (mm)	68	68	68	68	110	110	110	110	127	255	255
Couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres selon Ø

Antistatique sur demande

Tuyau caoutchouc robuste et flexible pour l'Aspiration et le Refoulement de produits laitiers, vin, bière, huiles, aliments gras, et alcool jusqu'à 96%... Adapté aux camions citernes.

Résistant à l'abrasion, agents atmosphériques et à divers produits chimiques.

Tube intérieur : NBR blanc lisse, alimentaire

Armature : Plis textiles

Revêtement : Caoutchouc noir et Spire PVC rigide abrasive, de couleur selon Ø

Norme(s)

- FDA 21 CFR 177.2600, section F
- BfR XXI cat 2
- Directive EU 1935/2004
- Directive 10/2011 par IANESCO (simulant D1 et D2)

Température

-30° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C