

BLACK-FLEX

Réf. : 2706



ø Nominal (mm)	50	65	75	100	125	150	200
ø Int (mm)	50.80	63.50	76.20	101.60	127.00	152.40	203.20
Ø Ext. (mm)	59.80	75.00	88.80	117.60	146.30	170.90	229.60
Poids (Kg/m)	0.833	1.310	1.457	2.470	3.673	4.581	8.403
Rayon courbure (mm)	64	64	76	114	127	234	381

Longueurs de fabrication : 30 mètres et 15 mètres pour le ø200

Tuyau caoutchouc robuste, très flexible et léger pour l'Aspiration/Refoulement de produits secs abrasifs : ciment, pierres, sable, copeaux, grenailage...
 Également adapté pour les camions d'assainissement (tourelles).
 Résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.

- Tube intérieur** : SBR noir lisse - antistatique
- Armature** : Spire PVC rigide
- Revêtement** : SBR noir ondulé et Spire PVC rigide, abrasive, noyée dans la paroi
- Résistance électrique** : $<10^8 \Omega$ sans fil de cuivre

Norme(s)

- UNE 21-303-83 (norme espagnole)
- Directives BS EN ISO 8031

Température

-40° + 60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

-