

TAVERNA® NR

Réf. : 2515



- ☑ Spire UHMW-PE
- ☑ Anti-écrasement
- ☑ Haute Flexibilité



ø Int. (mm)	38	51	63	70	76
Ø Ext. (mm)	48	62	76.5	82	90
P.S. (bar)	10	10	10	10	10
Poids (Kg/m)	1.100	1.450	2.000	2.350	2.600
Rayon de courbure (mm)	170	230	285	310	345

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres

Longueurs coupées, serties sur demande

Tuyau caoutchouc de très grande flexibilité, sans phtalate, pour Aspiration/Refoulement dans l'industrie alimentaire. Convient pour le vin, la bière, l'eau potable, jus de fruits, cidre, produits laitiers et divers liquides alimentaires.

Résistant à l'abrasion et aux intempéries et à l'ozone.

- Tube intérieur** : NR blanc lisse alimentaire - inodore
- Armature** : Plis textiles et spire en UHMW-PE **reprenant sa forme après écrasement**
- Revêtement** : **Caoutchouc rouge** ondulé - Résistant aux huiles et aux graisses
- Marquage** : 2515 TAVERNA NR W.P 10 BAR PHTALATE FREE EN 1935/2004

Norme(s)

- BFR XXI:2002 (cat.2)
- FDA (CFR 21§177.2600)
- Suivant Directive UE 1935/2004

Température

-35° +80°C
Stérilisation à 130°C
pendant 30 minutes
sans pression

Dépression

0.9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C