

POMP 5
Réf. : 1005


Ø Int. (mm)	38	40	45	51	55	60	63	70	75	80	90	102	125	152	203	254	305	400
Ø Ext. (mm)	45	46	51	57	62	66	70	77	82	87	97	110	134	158	213	264	315	415
P.S. à 20 °C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Poids (Kg/m)	0.650	0.660	0.740	0.860	0.920	0.960	1.040	1.190	1.270	1.350	1.570	2.010	2.640	2.510	4.420	5.300	7.120	13.04

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres jusqu'au Ø254mm
10 mètres au delà

Tuyau caoutchouc aplattissable pour refoulement d'eau, enroulable à plat. Recommandé pour l'industrie, pompes submersibles, l'agriculture, T.P.

Résistant aux intempéries, aux U.V., à l'ozone et à l'abrasion.

- Tube intérieur :** SBR noir lisse
- Armature :** 2 plis textile synthétiques haute ténacité
- Revêtement :** SBR noir impression toile
- Marquage :** 1005 - POMP 5

Température

-30° +85°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C