

**IRRICORD®**
**Réf. : 1018**


<b>Ø Int. (mm)</b>	45	51	60	70	76	80	90	102	110	120
<b>Ø Ext. (mm)</b>	55	60	70	80	86	90	100	114	123	132
<b>P.S. à 20 °C</b>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Poids (Kg/m)</b>	1.060	1.070	1.610	1.860	2.040	2.100	2.860	2.860	3.180	3.180

**Longueurs de fabrication :** 20 - 40 mètres

Tuyau aplatissable pour refoulement d'eau pour les systèmes d'IRRIGATION, de drainage, d'épandage et d'alimentation de canons à eau (enrouleurs) ainsi que pompes submersibles. Également utilisé dans les T.P., mines...

- Tube intérieur** : SBR noir lisse
- Armature** : Plis textile synthétiques, haute ténacité
- Revêtement** : SBR noir résistant aux intempéries, à l'ozone et à l'abrasion  
Impression toile
- Marquage** : 1018 - IRRICORD 18

**Température**

-30° +85°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef. 2,5 à 20°C



- N°1 depuis 40 ans**
- résistant au coup de bélier**
- 20 bar-aplatissable**