

## TENOIL® 10

### Réf. : 1910



Ø Int. (mm)	30	32	35	38	40	42	45	51	55	60	65	70	76	80	90	102
Ø Ext. (mm)	40	42	46	48	51	54	57	63	67	74	79	83	89	95	104	116
P.S. à 20 °C	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (Kg/m)	0,743	0,813	0,911	0,970	1,107	1,307	1,370	1,499	1,700	1,987	1,936	2,178	2,284	2,938	3,146	3,384
R.Courb (mm)	240	255	280	305	320	330	355	405	430	480	535	560	610	635	710	815

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres

Tuyau caoutchouc pour refoulement de produits hydrocarbures jusqu'à 50 % d'aromatiques.

- Tube intérieur** : NBR noir lisse conducteur
- Armature** : Plis synthétiques haute ténacité + fil de masse antistatique
- Revêtement** : NBR noir impression toile
- Résistance Electrique** : <math>10^6</math> ohm/m
- Marquage** : 1910 TENOIL 10 - OIL - DISCHARGE W.P 10 BAR B.P 30 BAR

**Température**

-30° +80°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C