

## SODI-EAU

Réf. : 1006



Ø Int. (mm)	12.5	16	19	25	30	32	35	40	45	51	55	60	70	76	80	90	100	110
Ø Ext. (mm)	19	24	28	34	40	42	45	50	55	63	67	72	82	87	92	103	115	124
P.S. (bar)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Poids (Kg/m)	0.250	0.350	0.460	0.570	0.750	0.800	0.860	0.970	1.080	1.480	1.580	1.710	1.970	1.940	2.220	2.740	3.460	3.520
Rayon de courbure	100	128	152	200	240	256	280	320	360	408	440	480	560	608	640	720	800	880

Longueurs de fabrication : 20 mètres

Tuyau caoutchouc très maniable et polyvalent, pour le refoulement d'eau et de liquides inertes dans l'arrosage, T.P., l'agriculture...

Résistant à l'ozone, aux intempéries et à l'abrasion

- Tube intérieur** : SBR noir lisse
- Armature** : Plis textiles haute ténacité
- Revêtement** : SBR/EPDM rouge impression toile
- Marquage** : 1006 - SODI-EAU

**Température**

-30° +85°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C