

SODIGOM[®] AIR
Réf. : 1020J


ø Int. (mm)	20	25	32	38	45	52	64	70	75
Ø Int. (pouce)	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	2 3/4	3
Ep. Paroi (mm)	2.2	1.95	2	1.95	1.90	2	2.10	2.30	2.50
P.S. (bar)	30	30	27	21	21	20	17	17	17
P.E. (bar)	90	90	80	62	62	60	52	50	50
Poids (kg/m)	0.230	0.250	0.310	0.345	0.410	0.460	0.600	0.680	0.790

Longueurs de fabrication : 20 - 40 - 61 mètres

Longueurs équipées sur demande

Tuyau caoutchouc aplatissable, léger et très maniable pour refoulement d'air comprimé. Utilisé dans les travaux publics, mines, compresseurs, marteaux hydrauliques, sondes...

Résistant aux huiles et divers produits chimiques

Tube intérieur : **NBR jaune**, lisse

Armature : Fils polyester haute ténacité, tissés circulairement pour une parfaite homogénéité tube/revêtement et grande résistance à la rupture

Revêtement : **NBR jaune**, stries longitudinales augmentant la résistance à l'abrasion

Température
Dépression
P.L.N.E

-15° +100°C

-

Coef. 3 à 20°C