

## RADIAFLEX

Réf. : 1304



<b>ø Int. (mm)</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
<b>Ø Ext. (mm)</b>	17	19	20	22	23	25	26	28	32	36	38	40	43	46
<b>P.S. à 20 °C</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Poids (Kg/m)</b>	0,210	0,240	0,250	0,300	0,310	0,330	0,330	0,390	0,480	0,530	0,590	0,610	0,640	0,690
<b>ø Int. (mm)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
<b>Ø Ext. (mm)</b>	49	50	54	60	64	70	71	80	86	92	95	102	113	123
<b>P.S. à 20 °C</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Poids (Kg/m)</b>	0,760	0,820	0,910	1,100	1,130	1,330	1,400	1,540	1,660	2,120	2,220	2,360	2,840	3,110

**Longueurs de fabrication** : Longueur droite de 1 mètre (Rouleaux de 40 m sur demande)

Durite pour passage de liquide de refroidissement moteur, eau chaude.

- Tube intérieur** : EPDM noir lisse
- Armature** : Plis synthétiques haute ténacité
- Revêtement** : EPDM noir Impression toile
- Marquage** : 1304 - RADIAFLEX + Ø (incrusté)

**Température**

-35° +100°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C