

PARASPIRE 3

Réf. : 2704



| ∅ Int. (mm) | 40 | 50 | 63.5 | 70 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 150 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ∅ Ext. (mm) | 55 | 64 | 70 | 82 | 88 | 95 | 108 | 118 | 128 | 140 | 145 | 175 |
| P.S. à 20 °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Poids (Kg/m) | 1,200 | 1,390 | 1,590 | 1,790 | 1,890 | 2,100 | 2,600 | 3,420 | 4,100 | 4,900 | 5,300 | 8,020 |
| Rayon courbure (mm) | 130 | 150 | 180 | 195 | 210 | 240 | 275 | 300 | 385 | 420 | 437 | 600 |

Longeurs de fabrication : longueur droite de 3 à 5 mètres

Tuyau caoutchouc pour Aspiration/Refoulement de produits abrasifs tels que : gravats, sable, copeaux...Et de produits humides tels que : boue...

Manchettes souples aux deux extrémités. (Evasées sur demande)

Résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.

Tube intérieur : PARA beige lisse

Armature : Plis synthétiques haute ténacité avec spire acier + fil de masse

Revêtement : SBR noir ondulé impression toile

Température

-30° + 85°C

Dépression

0.9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C