

NATUREL Noir HC Réf. : 1001HC



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	30
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

NR - SBR Noir, Caoutchouc standard pour sollicitations moyennes.

Aspect : 2 faces lisses

Insertion 1 Pli ou 2 Plis

Normes : —

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
70 +/- 8 Shore A	-10 +70 °C	1,55 +/- 8 g/cm ³	4 N/mm ²	200 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Moyenne	Non	Non	Moyenne	—

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 12	Ep. 15 à 20
		± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,8	± 1,0		± 1,2	
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2						ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 ou 1500 mm +/- 5%
---------	------------------------