

## NITRILE Noir HC Réf. : 1013HC



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	15
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----

**NBR - SBR Noir**, Caoutchouc standard pour sollicitations moyennes.

**Aspect** : 2 faces lisses

**Normes** : —

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
65 +/- 8 Shore A	-10 +70 °C	1,45 +/- 8 g/cm <sup>3</sup>	7 N/mm <sup>2</sup>	250 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Moyenne	Très Bonne	Très Bonne	Non	Non

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 12	Ep. 15 à 20
		± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,8	± 1,0		± 1,2	
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2						ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 ou 1500 mm +/- 5%
---------	------------------------