

## EPDM Noir HC

Réf. : 1021HC



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**EPDM Noir**, Caoutchouc standard pour sollicitations moyennes.

**Aspect** : 2 faces lisses

**Normes** : —

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
70 +/- 8 Shore A	-30 +100 °C	1,40 +/- 8 g/cm <sup>3</sup>	6 N/mm <sup>2</sup>	200 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non	Non	Non	—

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 12	Ep. 15 à 20
	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,8	± 1,0	± 1,2		10 mètres +/- 8%	5 mètres +/- 8%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2						ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 ou 1500 mm +/- 5%
---------	------------------------