

## ASPIRAIR

Réf. : 2703



ø Int. (mm)	40	45	50	60	65	70	75	80	90	102	110	127	152	200
Ø Ext. (mm)	47	52	57	67	72	78	84	89	99	111	120	137	164	210
P.S. à 20 °C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Poids (Kg/m)	0,770	0,840	1,040	1,370	1,470	1,550	1,990	2,050	2,160	2,860	2,950	3,290	4,970	6,740
Rayon courbure (mm)	120	135	150	180	195	210	225	240	270	306	385	445	608	800

Longueur de fabrication : 20 ou 40 mètres

Tuyau caoutchouc très souple et léger pour Aspiration/Refoulement de particules et de poussières abrasives sèches. Manchettes souples aux extrémités. Résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.

- Tube intérieur** : **NR Beige lisse** anti-abrasion - non conducteur
- Armature** : Plis synthétiques haute ténacité avec spire acier + fil de cuivre
- Revêtement** : **SBR noir** ondulé impression toile
- Marquage** : 2703 ASPIRAIR
- Résistance électrique**: < 10<sup>6</sup>Ω

**Température**

-30° + 85°C

**Dépression**

0.9

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C