

Tuyau/Gaine P.U.ALIMENTAIRE

TUYAUX / GAINES P.U.

AIR P.U.R. Alimentaire

Réf. : 629



Directive UE 10/2011
Directive CE 1935/2004
Directive EU 2015/174



Ø Int. (mm)	25	30	32	40	45	50	60	65	70	75	80	90	102
Ø ext. (mm)	32	38	40	48	53	58	68	73	79	84	89	99	109
Dépression	0.680	0.470	0.440	0.355	0.315	0.285	0.235	0.220	0.150	0.140	0.130	0.115	0.110
Poids (kg/m)	0,200	0,260	0,280	0,340	0,380	0,410	0,490	0,530	0,590	0,640	0,680	0,750	0,970
Ø Int. (mm)	110	120	125	130	150	160	180	200	250	280	300	350	400
Ø ext. (mm)	119	129	134	139	159	169	189	209	259	289	309	359	409
Dépression	0.100	0.090	0.090	0.085	0.065	0.065	0.055	0.050	0.035	0.030	0.030	0.025	0.025
Poids (kg/m)	1,060	1,160	1,200	1,250	1,520	1,610	1,810	2,000	2,390	2,670	2,860	3,330	4,270

Longueur de fabrication : 10 mètres

Tuyau/Gaine P.U. très flexible pour Aspiration de matières alimentaires abrasives (céréales, farine...).
Résistance optimale à l'abrasion, aux agents atmosphériques et aux produits chimiques.

- Matière** : P.U. Polyéther alimentaire translucide lisse
- Armature** : Spire acier cuivré noyée dans la paroi
- Rayon de courbure** : 1,2 fois le diamètre intérieur
- Epaisseur de P.U.** : 0.9
- Marquage** : AIR DUC® PUR 351 FOOD + Ø + Logo alimentarité + code de traçabilité

Norme(s)

Température	Dépression	P.L.N.E
-40° +90°C +125°C en pointe	(Voir tableau)	-